

ROTEX DELTA



ISO 9001 - Cert. n. 2194



Rettificatrice tangenziale a tavola rotante.
Rotary table horizontal spindle grinding machine.
Rectifieuse tangentielle à table tournante.
Waagrecht-Rundtisch-Flachschleifmaschine.



Rettificatrice tangenziale a tavola rotante con montante mobile e guide idrostatiche.
 Rotary table horizontal spindle grinding machine with travelling column and hydrostatic ways.
 Rectifieuse tangentielle à table tournante avec montant mobile et glissières hydrostatiques.
 Waagerecht-Rundtisch-Flächenschleifmaschine mit beweglichem Ständer und hydrostatischen Führungen.

Caratteristiche tecniche – Technical features – Caractéristiques techniques – Technische Merkmale			
		Rotax 7	Rotax 9
Massimo diametro rettificabile - Maximum grinding diameter Maximum diamètre rectifiable - Größter Schleifdurchmesser	mm	700	900
Diametro tavola rotante - Rotary table diameter Diamètre table tournante – Rundtisch-Durchmesser	mm	500	700
Altezza rettificabile con mola nuova - Vertical grinding height with new wheel - Hauteur vertical rectifiable avec meule neuve - Größte Schleifhöhe mit neuen Schleifscheibe	mm	330 (530)*	530
Velocità tavola rotante - Rotary table speed Vitesse table tournante – Rundtisch-Geschwindigkeit	rpm	0÷180	
Massa ammissibile sulla tavola - Admissible mass on the table Masse admissible sur la table - Zulässige Masse and der Tisch	kg	500	700
Corsa asse trasversale - Transversal axis travel Course axe transversale – Querachse-Weg	mm	450	550
Velocità asse trasversale - Transversal axis speed Vitesse de l'axe transversal – Querachse-Geschwindigkeit	m/min	0÷3	
Massima distanza tra tavola e asse mandrino - Maximum distance between table and spindle axis - Maximum distance entre table et axe broche - Größter Abstand zwischen Tisch und Spindelachse	mm	530 (730)*	730
Velocità asse verticale - Vertical axis speed Vitesse axe vertical – Vertikalachse-Geschwindigkeit	m/min	1.5	
Minimo incremento – Minimum increment Minimum augmentation – Kleinster Zunahme	µm	1	
Potenza motore mandrino - Spindle motor power Puissance moteur broche - Spindelmotorsleistung	kW	7.5 (11)*	
Velocità mola - Wheel speed Vitesse meule - Schleifscheibengeschwindigkeit	rpm	1450 (1000-2000)*	
Dimensioni mola - Wheel dimensions Dimensions meule - Schleifscheibenabmessungen	mm	400x50x127-200x10 (400x100x127-200x10/40)*	
Dimensioni macchina – Machine dimensions Dimensions machine- Maschinenabmessungen	m	LxBxH 3x2,7x2,1 (2,3)* 3,3x3,1x2,3	
Massa approssimativa della macchina - Machine rough mass Masse approximative de la machine - Ungefähre Maschinenmasse	kg	3500	4200

(...)* A richiesta – On request – Sur demande – Auf Anfrage

Con riserva di variazione dei dati e delle caratteristiche tecniche – Technical data and features may change – Les données et les caractéristiques techniques peuvent changer – Wir teilen Ihnen mit, dass Änderungen der technischen Daten und Merkmale sind vorbehalten können



DELTA s.r.l.

Strada Paiola 5/7 - 27010 CURA CARRIGNANO (PV) ITALY
 Tel. (+39) 0382.474301 (r.a.) - Fax. (+39) 0382.483141
www.delta-spa.it e-mail: delta@delta-spa.it

